

Gumowe wkłady uszczelniające HSD-SSG

- Dzielona budowa i połączone segmenty zapewniają łatwy i szybki montaż nawet na już ułożonych kablach/rurach
- Możliwość dopasowania montowanych kabli/rur do otworów we wkładzie dzięki technice listków gumowych
- Dla wkładów o wymiarze 100-200 mm dołączony korek może stanowić zamknięcie otworów rezerwowych
- Grubość gumy wkładu uszczelniającego dla zakresu średnic otworów do 250 mm - 40mm dla średnicy 300 mm – 50 mm,
- Wodo i gazoszczelność do 2,5 bara



Standardowe gumowe wkłady uszczelniające HSD-SSG produkcji HAUFF TECHNIK znajdują zastosowanie przy uszczelnieniu wszelkiego rodzaju gładkich rur osłonowych dla kabli oraz rur w instalacjach sanitarnych, instalacjach centralnego ogrzewania, instalacjach klimatyzacyjnych czy instalacjach gazowych. Mogą być również stosowane przy uszczelnieniach pojedynczych kabli.

Po prawidłowo wykonanym montażu wkładu uzyskuje się wodo- i gazoszczelność na poziomie do 2,5 bara. Standardowe gumowe wkłady HSD-SSG mogą być montowane jako uszczelnienie jedno- lub dwustronne.

Wkłady HSD-SSG są wykonywane w określonych wymiarach. Tabela poniżej przedstawia wybrane dostępne wersje.

Średnica wew. przewiertu/rury [mm]	Ilość Przejść [szt]	Zakres Przejścia [mm]	Symbol
100	1	18-65	HSD100 SSG 1x18-65 b40 A2/EPDM55
150	1	70-112	HSD150 SSG 1x70-112 b40 A2/EPDM55
200	1	110-159	HSD200 SSG 1x110-162 b40 A2/EPDM55
250	1	159-211	HSD250 SSG 1x159-250 b40 A2/EPDM55
300	1	200-252	HSD300 SSG 1x200-252 b50 A2/EPDM55

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Działem Handlowym ENCO Sp. z o.o.

tel. 22 543 72 13, tel. kom. 500 275 331, email: bok@grupaenco.pl, www.grupaenco.pl