

## TABELE DOBORU MUF KABLOWYCH PRZELOTOWYCH I PRZEJŚCIOWYCH

Wybrane mufy **przelotowe termokurczliwe** do kabli na napięcie 15, 20 kV


Typ kabla	Napięcie znamionowe kabla kV	Przekrój znam. żyły roboczej mm <sup>2</sup>	Typ osprzętu mufy termokurczliwe
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x35-70	POLJ-24/ 1x35-70**
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x70-150	POLJ-24/ 1x70-150**
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x120-240	POLJ-24/ 1x120-240**
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x240-400	POLJ-24/1x240-400**
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x500	POLJ-24/1x500**
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x600	POLJ-24/1x600**
HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY	8,7/15 lub 12/20	1x70-150	GUSJ-24/70-150-3SB**
HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY	8,7/15 lub 12/20	3x120-240	GUSJ 24/ 120-240-3SB**

Wybrane mufy **przelotowe zimnokurczliwe** do kabli na napięcie 15, 20kV

Typ kabla	Napięcie znamionowe kabla kV	Przekrój znam. żyły roboczej mm <sup>2</sup>	Typ osprzętu mufy zimnokurczliwe
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x35-150	CSJA-24B/1XU-1XU-M**
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x95-240	CSJA-24C/1XU-1XU-M1**
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x120-300	CSJA-24C/1XU-1XU-M2**
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x185-400	CSJA-24D/1XU-1XU-M**
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x500	CSJA-24E/1XU-1XU-M1**
YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS	8,7/15 lub 12/20	1x630	CSJA-24E/1XU-1XU-M2**

\*\* w zestawie znajdują się złączki śrubowe (w pełnym zakresie zastosowania mufy)

Mufy POLJ i CSJA są wykonane jako zestawy jednofazowe



**W celu uzyskania dodatkowych informacji i danych technicznych prosimy kontaktować się z Działem Handlowym ENCO Sp. z o.o.**  
 tel. 022 543 72 23, tel. kom. 602 511 976,  
 e-mail: [enco@grupaenco.pl](mailto:enco@grupaenco.pl)

## TABELA DOBORU MUF KABLOWYCH PRZEJŚCIOWYCH

Wybrane mufy **przejsciowe termokurczliwe** do kabli na napięcie 15, 20 kV

Typ kabla papierowy	Napięcie znam. kabla kV	Przekrój znam. żyły roboczej mm <sup>2</sup>	Typ osprzętu mufy termokurczliwe	Przekrój znam. żyły roboczej mm <sup>2</sup>	Typ kabla tworzywowy
HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY	8,7/15 lub 12/20	3x70-150	<b>TRAJ 24/ 1x70-150-PL01**</b>	1x70-150	YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS
HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY	8,7/15 lub 12/20	3x120-240	<b>TRAJ 24/ 1x120-240-PL01</b>	1x120-240	YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS

\*\* w zestawie znajdują się złączki śrubowe (w pełnym zakresie zastosowania mufy)

